

PVC fugaszalag

A DUROPLAST fugatömítő profil kiválóan alkalmas ipari padlók dilatációs és munkahézagainak tömítésére. Rugalmas PVC-ből készült hajlékony profil, melyet könnyen és gyorsan lehet a vágott hézagokba helyezni. Ideális megoldás a fugák azonnali kitöltésére, mely már a kivitelezés alatt véd a szennyeződéstől, és megakadályozza az élek letöredezését.

TERMÉKVÁLASZTÉK

A DUROPLAST kétféle vastagságban készül a hézagvágó korong vastagsága szerint.

Típus száma	Korong vastagsága	Fugatömítés vastagsága
55 B	2,8 mm	3,8 mm
55 G	4,2 mm	6,0 mm

KISZERELÉS

250 méteres tekercsekben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Gyors és tiszta kivitelezés
- A vágás után közvetlenül behelyezhető
- Védelmet nyújt a hézag peremének letöredezése, szálkásodása ellen
- Minőségét korlátlan ideig megőrzi, nem öregszik, nem rothad
- Szürke színű
- Rugalmas alakja képes tolerálni 2-3 milliméteres zsugorodást

Előfordulhat, hogy a padló végleges zsugorodásakor a DUROPLAST-ot vastagabbra, vagy hagyományos fugatömítőre kell cserélni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A DUROPLAST behelyezése történhet gumikalapáccsal, vagy erre a célra speciálisan kifejlesztett géppel. Ideális, mivel közvetlenül a padlókészítés után behelyezhető.

FELHASZNÁLHATÓSÁG

Korlátlan ideig felhasználható, különleges tárolást nem igényel.

