

## vizes alapú párazáró folyadék

A DUROCURING felhasználásra kész impregnáló, felületkezelő folyadék, amely kiváló védelmet nyújt a friss beton, illetve a kéregerősítővel ellátott ipari padlók kiszáradása ellen.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Ipari padlók
- Monolit betonok
- Kül- és beltéri betonfelületek
- Cementbázisú javítóanyagok

### JELLEMZŐK

- Könnyen felhordható
- Megszünteti a por képződését a betonfelületen
- Egyenletes, megfelelő száradást biztosít
- Csökkenti a repedések keletkezését
- Sima és egyenetlen felületre is alkalmazható
- Tartósan zártabbá és ellenállóbbá teszi a beton felületét
- A DUROCURING-el kezelt betonpadló alkalmas betonfesték, műgyanta vagy kerámia fogadására.
- Nem tartalmaz szilikont vagy bármely olyan anyagot, amely a felhordott réteg tapadását akadályozná
- Tejfehér folyadék

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A DUROCURING-et közvetlenül a simítás után kell a betonra permetezni.

### FELHASZNÁLÁS

A DUROCURING-ből felhasználandó mennyiség az időjárástól, a betonfelület porozitásától függ. Általában 1 m<sup>2</sup> felületre 80-100 gr. párazáró folyadékot javasolt felhasználni. Az ajánlott mennyiséget nem szabad túllépni, mert a felesleg nem tud a betonba beszívódni, és sárgásfehér viaszos réteget képez a felületen. Ez a réteg azonban mechanikus takarítással eltávolítható.

### KISZERELÉS

20 és 120 literes hordókban.

### TÁROLÁS

Hűvös, fagymentes helyen 12 hónapig tárolható.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Vizes alapú emulzió. Fagyveszélyes, a megfagyott terméket nem lehet felhasználni.

Nem veszélyes termék.

