

## oldószeres párazáró folyadék

A DUROSEAL felhasználásra kész impregnáló, felületkezelő folyadék, amely kiváló védelmet nyújt a friss betonnak illetve a kéregerősítővel ellátott ipari padlóknak a kiszáradás ellen. Használható továbbá kőburkolatok impregnálására.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Ipari padlók
- Színes felületek
- Monolit betonok
- Kül- és beltéri betonfelületek
- Cementhabarcsok, vakolatok

### JELLEMZŐK

- Homogén, fényesen csillogó felületet ad
- Könnyen felhordható
- Megszünteti a felület porozitását
- Egyenletes, megfelelő száradást biztosít
- Csökkenti a repedések keletkezését
- Sima és egyenletes felületre is alkalmazható
- Színtelen, aromás illatú folyadék
- Sűrűség: 0,85 gr/ml

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A DUROSEAL felhasználásra kész termék, nem szabad oldószerrel hígítani. A DUROSEAL-t permetezővel vagy teddy hengerrel kell a felületre felvinni. Porszórt ipari padlók esetén ügyelni kell, hogy a felület ne legyen túl nedves.

Permetező tisztítás: szintetikus hígítóval.

Használatbavétel: 6 óra 20°C-on, 12 óra 5°C-on.

### FELHASZNÁLÁS

A DUROSEAL-ből felhasználandó mennyiség az időjárástól, a betonfelület porozitásától függ.

Általában 1 m<sup>2</sup> felületre 80-100 gr. párazáró folyadékot javasolt felhasználni. Túlzott felvitele kerülendő, mert viaszos, nehezen eltávolítható réteget képez a beton felületén.

A használatba vett padló felületéről a Duroseal gyorsan lekopik. Nagy felületek esetén előfordulhat, hogy a DUROSEAL lakkréteg lekopása átmeneti, de intenzív porképződéssel jár. Ez a jelenség megelőzhető, ha átadás előtt egy speciális oldószeres takarítással eltávolítjuk a padló felületéről a DUROSEAL-t.

További információért kérje tanácsunkat.

### KISZERELÉS

200 literes hordóban, vagy 20 literes kannában.

### TÁROLÁS

Hűvös, száraz helyen 24 hónapig tárolható, eredeti, bontatlan csomagolásban. Nem fagyveszélyes.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Illékony, gyúlékony oldószereket tartalmaz. Alkalmazza jól szellőző helyiségben, a felhasználás környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Zárt helyiségben használjon szellőtető ventilátorokat és aktív szénbetétes maszkot. Ne feledje, hogy az oldószer nehezebb a levegőnél, így az lefelé ereszkedik. További információkért kérje a termék biztonsági adatlapját.

