

DUROCURING

Sigilant pe bază de apă

DUROCURING este un sigilant, și impregnant de tratare a suprafeței, gata pentru aplicare, care ajută la împiedicarea evaporării premature a apei din beton, și la uscarea prematură a suprafețelor tratate cu mortare de presărare.

DOMENII DE UTILIZARE

- Pardoseli industriale
- Betoane monolit
- Platforme interioare și exterioare
- Materiale de tratament pe bază de ciment

CARACTERISTICI

- Ușor de aplicat
- Împiedică ridicarea prafului din suprafață
- Asigură uscare uniformă, adecvată
- Diminuiează apariția fisurilor
- Se poate folosi pe suprafețe netede, sau rugoase
- Închide pe timp îndelungat porii betonului, protejând astfel
- Suprafața tratată cu **DUROCURING** este potrivită pentru aplicarea vopselelor, rășinilor, și a gresiei
- Nu conține silicon, sau alte materiale ce deteriorează aderența
- Lichid de culoare albă

GHID DE UTILIZARE

DUROCURING se aplică pe betonul proaspăt, imediat după finisare, prin pulverizare.

APLICARE

Consumul materialului depinde de condițiile meteo și porozitatea betonului.

De obicei cantitatea recomandată este de 80-100 ml/m². Cantitatea recomandată nu trebuie încălcată, deoarece surplusul de material nu se absoarbe în beton, și va forma o peliculă gălbuie de ceară. Acest strat se poate înlătura mecanic.

AMBALAJ

Butoaie de 20, 60, 120 litri.

DEPOZITARE

În încăperi răcoase și uscate, în ambalaj original poate fi stocat timp de 12 luni.

SIGURANȚĂ

Emulsie pe bază de apă. Poate îngheța. Produsul dezgețat nu se mai poate folosi.

Produsul nu este periculos.

