

## Profil de umplere

**DUROFOAM** este un profil cilindric, închis și se folosește la umplerea rosturilor în adâncime.

Întroducând în rosturi va fi sprijinul pastei de sigilare **DUROFLEX**.

### AVANTAJE

- Ajută la economisirea materialului de umplere a rosturilor.
- Ajută la menținerea flexibilității a sigilantului.
- Asigură reglarea optimă a lățimii, și adâncimii rostului.

### CARACTERISTICI

- Execuție mai rapidă
- Foarte flexibil
- Nu aderă la pastă sigilant.
- Profil închis, nu absoarbe umezeală
- Se comportă bine la diferite temperaturi
- Se poate comanda în diferite grosimi
- Culoare gri

### MOD DE FOLOSIRE

Folosirea profilului **DUROFOAM** este foarte simplă, nu necesită nici un fel de utilaj special. Să aveți grijă ca suprafața profilului să nu fie deteriorată. Grosimea profilului se alege în așa fel încât diametrul profilului să fie cu 20-25% mai mare decât lățimea rostului. Pentru determinarea adâncimii, folosiți o riglă.

### DEPOZITARE

Se va depozita în loc uscat. Nu e pericol de îngheț. Durata depozitării: timp nelimitat.

### DIMENSIUNI DISPONIBILE

TIPUL	DIAMETRU	AMBALAJ
DUROFOAM 6	6 mm	500 ml
DUROFOAM 10	10 mm	600 ml
DUROFOAM 15	15 mm	250 ml
DUROFOAM 20	20 mm	150 ml

