

# DUROCURING

## Lichid pe bază de apă pentru împiedicarea evaporării apei din beton

Produsul **DUROCURING** este un lichid de impregnare gata de utilizare care asigură protecția integrală a betonului proaspăt și face posibilă realizarea hidratării omogene în etapa de priză a betonului. De asemenea, protejează suprafața betonului de evaporarea prea rapidă a apei și diminuează fisurarea datorată contracției.

### DOMENII DE UTILIZARE

- Pardoseli industriale
- Betoane monolitice
- Suprafețe de beton interioare și exterioare
- Materiale de reparație pe bază de ciment

### CARACTERISTICI

- Lichid de culoare albă
- Ușor de aplicat
- Împiedică formarea prafului pe suprafață
- Asigură o uscare uniformă, corespunzătoare
- Diminuează apariția fisurilor
- Se poate aplica pe suprafețe netede și rugoase
- Pardoseala industrială tratată cu **DUROCURING** permite aplicarea vopselelor de beton, rășinilor epoxidice sau a gresiei
- Nu conține silicon sau alt fel de material care împiedică aderența altor materiale pe suprafața pardoselii

### PUNEREA ÎN OPERĂ

Se aplică un strat de **DUROCURING** pe betonul proaspăt, prin pulverizare imediat după nivelare

### NECESAR DE MATERIAL

Cantitatea de **DUROCURING** de aplicat depinde de condițiile meteo și de porozitatea suprafeței de beton. Pentru suprafața de 1 m<sup>2</sup>, se recomandă pulverizarea a 0,1 litri de **DUROCURING**. Este interzisă depășirea cantității recomandate, deoarece surplusul de lichid nu se poate absorbi în masa betonului, și poate cauza apariția petelor albe-gălbui. Acest strat însă, se poate îndepărta prin curățire mecanică.

### AMBALAJ

Butoaie de 20, 60 și 120 de litri.

### DEPOZITARE

În încăperi uscate, răcoroase, dar ferite de îngheț. În ambalaj original poate fi depozitat timp de un an.

### PRECAUȚII

Emulsie pe bază de apă. Există pericolul de îngheț, produsul nu mai este utilizabil după îngheț. Nu este un produs periculos.

