

Lichid pe bază de solvent pentru împiedicarea evaporării apei din beton

Produsul **DUROSEAL** este un lichid de impregnare gata de utilizare care asigură protecția integrală a betonului proaspăt și face posibilă realizarea hidratării omogene în etapa de priză a betonului.

DOMENII DE UTILIZARE

- Pardoseli industriale
- Betoane monolitice
- Suprafețe colorate
- Suprafețe de beton interioare și exterioare
- Mortar de ciment, grund

CARACTERISTICI

- Strat lucios, omogen
- Ușor de aplicat
- Împiedică formarea prafului pe suprafață
- Asigură o uscare uniformă, corespunzătoare
- Diminuează apariția fisurilor
- Se poate aplica pe suprafețe netede și rugoase
- Lichid aromat, fără culoare
- Densitate: 0,85
- Conținut în masă uscată: 15%

INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN OPERĂ

Produsul **DUROSEAL** nu trebuie diluat cu solvent.

Se aplică prin pulverizare. În cazul pardoselilor industriale trebuie să avem grijă ca pardoseala să nu fie prea umedă.

Curățare prin pulverizare: cu solvent sintetic

Dare în folosință: 6 ore la 20 de grade Celsius, 12 ore la 5 grade Celsius.

NECESAR DE MATERIAL

Pentru suprafața de 1m² se recomandă folosirea a 80-150 gr. de **DUROSEAL**. Este interzisă depășirea cantității recomandate, deoarece surplusul de lichid nu se poate absorbi și poate cauza apariția petelor.

AMBALAJ

În butoaie de 200 l, sau canistre de 20 l.

DEPOZITARE

În încăperi uscate, răcoroase. În ambalaj original poate fi depozitat 24 de luni. Nu există pericolul de îngheț.

PRECAUȚII

Clasa de pericol: Xn

Clasa de inflamabilitate: B II

Există pericolul de explozie.

