

Растворительная жидкость на водной основе

ДУРОСИЛ является готовой импрегнирующей жидкостью, которая защищает от высыхания свежий бетон или промышленный пол, покрытый усилителем. Может быть использован также для импрегнирования каменных облицовок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные полы
- Цветные поверхности.
- Монолитные бетоны
- Бетонные поверхности внутри помещений и на открытом воздухе.
- Цементные растворы, штукатурки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко наносится
- Ликвидирует образование пыли на бетонной поверхности
- Обеспечивает равномерное, необходимое высыхание
- Уменьшает возможность образования трещин
- Может быть применен как для гладкой, так и для неровной поверхностей
- Ликвидирует порозность поверхности
- Ароматическая, безцветная жидкость
- Плотность: 0,85
- Содержание сухового материала: ок. 15%

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ДУРОСИЛ является готовым продуктом, его нельзя разбавлять растворителем. **ДУРОСИЛ** наносится на поверхность опрыскивателем или накатником. В случае сухих промышленных полов нужно следить, чтобы поверхность не была слишком влажная. Спрысковая очистка: синтетическим разбавителем. Условия введения в эксплуатацию: 6 часов при 20°C и 12 часов при 5°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Расход **ДУРОСИЛ** зависит от погоды и пористости бетонной поверхности. Обычно рекомендуется на 1 м² поверхности расходовать 80-150 г водонепроницаемой жидкости.

Рекомендованное количество не должно быть больше заданного, потому что излишек не может впитаться в бетон, образуя трудноудалимый восковой слой на поверхности бетона.

УПАКОВКА

В контейнерах объемом 1000 литров, а в случае надобности, в канистрах объемом 20 л.

ХРАНЕНИЕ

В прохладных, незамерзающих помещениях в течении 24 месяцев в оригинальной неоткрытой упаковке.

ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Класс безопасности: Xn вредный

Класс огнеопасности: V II

Подробность инструкции дана на этикетке товара. Для дальнейшей информации просите паспорт по безопасности материала.

