

Bandă de etanșare

Profilul de etanșare **DUROPLAST** este excelent pentru acoperirea și etanșarea rosturilor de dilatare realizate cu scopul reducerii efectelor dilatațiilor pardoselilor industriale. Realizată din PVC flexibil, banda de etanșare poate fi ușor și în scurt timp montată la locul de utilizare.

ALEGEREA PRODUSULUI

Profilul **DUROPLAST** se produce în două mărimi, în funcție de grosimea discului abraziv folosit la executarea rosturilor, după cum urmează:

Tipul benzii	Grosimea discului abraziv	Grosimea profilului de etanșare
DUROPLAST 55 B	2,8 mm	3,8 mm
DUROPLAST 55 G	4,2 mm	6,0 mm

AMBALAJ

În role de 250 m.

AVANTAJE

- Executare rapidă, curată
- Se poate aplica imediat după tăiere
- Oferă protecție împotriva ruperii marginilor rosturilor.

- Își păstrează calitatea pe timp nelimitat, nu îmbătrânește, nu putrezește.
- Culoare cenușie
- Forma sa dinamică este capabilă de a tolera contracții de 2-3 mm

S-ar putea întâmpla ca la contracția finală să fie necesară schimbarea **DUROPLAST**-ului cu una mai groasă sau cu pastă de etanșare tradițională.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Cu utilaje speciale sau ciocane de cauciuc.

TIMP DE FOLOSIRE

Se poate utiliza pe timp nelimitat, nu necesită depozitare specială.

