

AJÁNLOTT KÉREGERŐSÍTŐ	DUROMETAL			DUROTOP KS			DUROTOP			DUROSTONE			DUROQUARTZ			
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK	Nehézipar Veszélyes üzemek Gépgyártás			Magasraktárak Logisztikai központok Nehézipar			Ipari csarnokok Barkácsáruházak Cash&carry áruházak			Üzemek, műhelyek Parkolók, raktárak			Gabonátárolók Kültéri betonok Műgyanta alá			
BŐHME KOPÁSÁLLÓSÁG (MSZ EN 13892 szerinti kopásállósági osztály)	A1,5			A1,5			A3			A6			A6			
IGÉNYBEVÉTEL	EXTRÉM			KIVÁLÓ			NAGY			ÁTLAGOS			KICSI			
VEZETŐKÉPES, SZIKRAMENTES	IGEN			NEM			NEM			NEM			NEM			
ESD KÉPESSÉG	NEM			IGEN			IGEN			NEM			NEM			
ÜTÉSÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ			JÓ			JÓ			ÁTLAGOS			GYENGE			
BEDOLGOZÁS MÓDJA	K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H	
ANYAGFELHASZNÁLÁS	Natúrszürke	6-8	6-10	10-18	4-6	4-10	10-18	4-6	4-9	10-18	4-6	4-8	10-18	3-4	3-5	-
	Sötétszürke															
	Középszürke	7-8	7-10	10-18	5-6	5-10	10-18	5-6	5-9	10-18	5-6	5-8	10-18	4	4-5	-
	Barna															
	Vörös															
	Világosszürke															
	Fekete	8	8-10	10-18	6	6-10	10-18	6	6-9	10-18	6	6-8	10-18	-	-	-
	Terracotta															
	Sárga															
	Zöld	-	8-10	10-18	-	6-10	10-18	-	6-9	10-18	-	6-8	10-18	-	-	-
	Kék															
	Elefántcsont															
	Lazac	-	-	10-18	-	-	10-18	-	-	10-18	-	-	10-18	-	-	-
	Bézs															
Fehér																

## PLUS változat

A habarcsos kivitelezéshez kizárólag a kéregerősítő Plus-os változata használható, mely egy speciális adalékanyag keveréket is tartalmaz.

PLUS változat előnyei:

- Csökkenti a felületi mikrorepedések kialakulását
- Javítja a bedolgozhatóságot
- Zártabb, ellenállóbb felületet ad

K	Kézi szórásos
G	Gépi szórásos
H	Habarcsos
-	Nem ajánlott